

NÁHRADNÉ TLAČIDLO

BZ 910

určeno pre bezdrôtové
zvončeky radu BZ9

O
B
O
J
S
M
E
R
N
Á
K
O
M
U
N
I
K
Á
C
I
A

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ910 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



a ďalšie zariadenia uvedené na www.elbock.sk



NÁHRADNÉ TLAČIDLO

BZ 910

určeno pre bezdrôtové
zvončeky radu BZ9

O
B
O
J
S
M
E
R
N
Á
K
O
M
U
N
I
K
Á
C
I
A

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ910 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



a ďalšie zariadenia uvedené na www.elbock.sk



NÁHRADNÉ TLAČIDLO

BZ 910

určeno pre bezdrôtové
zvončeky radu BZ9

O
B
O
J
S
M
E
R
N
Á
K
O
M
U
N
I
K
Á
C
I
A

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ910 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



a ďalšie zariadenia uvedené na www.elbock.sk



NÁHRADNÉ TLAČIDLO

BZ 910

určeno pre bezdrôtové
zvončeky radu BZ9

O
B
O
J
S
M
E
R
N
Á
K
O
M
U
N
I
K
Á
C
I
A

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ910 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



a ďalšie zariadenia uvedené na www.elbock.sk



Toto náhradné tlačidlo (vysielač) je určené iba pre zvončeky (prijímače) radu BZ9!
BZ910 je možné inštalovať na miesta, kde bude vystavený nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, vlhko).

1. Skontrolujte polaritu batérie (obr.1,2,3).
2. Vykonať naučenie kódu podľa návodu pre daný prijímač.
3. Červená dióda na vysielači blikne až keď prijímač potvrdí príjem signálu a zazvoní!
 ! Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov!
 ! Nesmie byť montovaný na kovové podklady!
 ! V prípade nevhodného umiestnenie sa podstatne zníži dosah celej súpravy!

Technické parametre	
Napájanie	3 V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	cca 5 let
Pracovná teplota	-20 až 50 °C

1. Otváranie



2. Zatváranie



3. Polarita batérie



Toto náhradné tlačidlo (vysielač) je určené iba pre zvončeky (prijímače) radu BZ9!
BZ910 je možné inštalovať na miesta, kde bude vystavený nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, vlhko).

1. Skontrolujte polaritu batérie (obr.1,2,3).
2. Vykonať naučenie kódu podľa návodu pre daný prijímač.
3. Červená dióda na vysielači blikne až keď prijímač potvrdí príjem signálu a zazvoní!
 ! Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov!
 ! Nesmie byť montovaný na kovové podklady!
 ! V prípade nevhodného umiestnenie sa podstatne zníži dosah celej súpravy!

Technické parametre	
Napájanie	3 V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	cca 5 let
Pracovná teplota	-20 až 50 °C

1. Otváranie



2. Zatváranie



3. Polarita batérie



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446
 Tech. podpora v ČR (8-14):
 Tel. 1: +420 725 027 685
 Tel. 2: +420 724 001 633



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446
 Tech. podpora v ČR (8-14):
 Tel. 1: +420 725 027 685
 Tel. 2: +420 724 001 633



Toto náhradné tlačidlo (vysielač) je určené iba pre zvončeky (prijímače) radu BZ9!
BZ910 je možné inštalovať na miesta, kde bude vystavený nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, vlhko).

1. Skontrolujte polaritu batérie (obr.1,2,3).
2. Vykonať naučenie kódu podľa návodu pre daný prijímač.
3. Červená dióda na vysielači blikne až keď prijímač potvrdí príjem signálu a zazvoní!
 ! Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov!
 ! Nesmie byť montovaný na kovové podklady!
 ! V prípade nevhodného umiestnenie sa podstatne zníži dosah celej súpravy!

Technické parametre	
Napájanie	3 V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	cca 5 let
Pracovná teplota	-20 až 50 °C

1. Otváranie



2. Zatváranie



3. Polarita batérie



Toto náhradné tlačidlo (vysielač) je určené iba pre zvončeky (prijímače) radu BZ9!
BZ910 je možné inštalovať na miesta, kde bude vystavený nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, vlhko).

1. Skontrolujte polaritu batérie (obr.1,2,3).
2. Vykonať naučenie kódu podľa návodu pre daný prijímač.
3. Červená dióda na vysielači blikne až keď prijímač potvrdí príjem signálu a zazvoní!
 ! Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov!
 ! Nesmie byť montovaný na kovové podklady!
 ! V prípade nevhodného umiestnenie sa podstatne zníži dosah celej súpravy!

Technické parametre	
Napájanie	3 V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	cca 5 let
Pracovná teplota	-20 až 50 °C

1. Otváranie



2. Zatváranie



3. Polarita batérie



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446
 Tech. podpora v ČR (8-14):
 Tel. 1: +420 725 027 685
 Tel. 2: +420 724 001 633



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446
 Tech. podpora v ČR (8-14):
 Tel. 1: +420 725 027 685
 Tel. 2: +420 724 001 633

