

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Odsavač par 735480 WHI629EB

USP :

Počet stupňů výkonu	3
Osvětlení	1
Druh osvětlení	LED pás
Způsob ovládání osvětlení	Spínač osvětlení ON/OFF
Počet filtrů	1
Počet uhlíkových filtrů	2
Tukový filtr	Omyvatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
Uhlíkový filtr	784407
Artikl recirkulačního setu	735590
Filtr proti nepříjemným zápachům	Filtr pro odstraňování pachů (uhlíkový) - možnost dokoupení
Maximální výkon při odtahu/rychlost I	237 m³/h
Maximální výkon při odtahu/rychlost II	332 m³/h
Maximální výkon při odtahu	429 m³/h
Kapacita volného průtoku vzduchu při odtahu	550 m³/h
Úroveň hluku-akustický výkon/rychlost I	50 dB(A)re 1 pW
Max. úroveň hluku	61 dB(A)re 1 pW

Zakladní informace :

Produktová skupina	Odsavač par
Volba dekoračního panelu	N/A
Konstrukční typ	Volně stojící pro mini kuchyně
Značka výrobce	Gorenje
Druh spotřebiče	Odsavač par
Název výrobku / Modelové označení	WHI629EB
Art. Nb. (artiklové číslo)	735480
EAN kód	3838782389832
Barva skříně	Černá
Materiál pláště	Lakovaná pločevina/steklo
Barva komínu	Černá
Materiál dekoračního komínu	Lakovaný plech
Typ odsavače	Dekorační
Způsob umístění	Volně stojící, na stěnu
Umístění motoru	Motor integrovaný v odsavači
Režim odsávání	Odvětrávací režim s filtrem
Max. příkon (W)	112 W
Max. proudové zatížení (A)	10 A
Připojovací napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50 Hz
Značky shody	CE
Délka připojovacího kabelu (cm)	100 cm
Typ zástrčky	Euro
Výška komínu (mm)	575/705
Výška výrobku, bez komínu (mm)	380 mm
Váha výrobku (kg)	10,3 Kg
Váha zabaleného výrobku (kg)	13,38 Kg
Šířka výrobku	600 mm
Výška výrobku	380 mm
Hloubka výrobku	335 mm
Šířka zabaleného výrobku	660 mm
Výška zabaleného výrobku	465 mm
Hloubka zabaleného výrobku	395 mm
Odtah vzduchu	Ano

Vlastnosti :

Dálkové ovládání	N/A
Krátký popis produktu	NB60A-L5B7-WHI629EB - ESSENTIAL LINE
Druh ovládání	Mechanický
Typ ruční ovládací jednotky	Gumbi
Počet motorů	1
Celkový příkon motorů (W)	110 W

Počet rychlostních stupňů	3
Booster funkce	Ne
Max. výkon při odtahu (m ³ /h)	429 m ³ /h
Max. výkon při recirkulaci (m ³ /h)	205 m ³ /h
Nastavení osvětlení	ON/OFF
Počet světel	1
Druh osvětlení	LED pásek
Celkový výkon osvětlení (W)	2 W
Maximální úroveň hluchnosti db (A) re 1 pW	61 dB(A) re 1 pW
Průměr odtahu (mm)	150
Zpětná klapka	Ano
Matariál tukového filtru	Omyvatelný hliníkový s filtrační pěnou
Filtr proti nepříjemným zápachům	Ne

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Odsávání při intenzivním nastavení nebo s nastavením "boost" (m ³ /h),	N/A
Maximální odtah vzduchu (m ³ /h),	429 m ³ /h
Minimální odtah vzduchu (m ³ /h),	237 m ³ /h
Celková roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)	39,7 kWh/year
Třída energetické účinnosti	B
Třída energetické účinnosti dynamiky proudění	C
Třída energetické účinnosti filtrování mastnot	D
Účinnost osvětlení (lux/Watt)	A
Úroveň hluchnosti s "boost" provozem db (A) re 1 pW	N/A
Hluchnost při max. rychlosti (db)	61 dB
Hluchnost při min. rychlosti (db)	50 dB
Úroveň hluchnosti boost pozice	429 m ³ /h
Index energetické účinnosti (2010/30 / ES)	61,6 %
Účinnost dynamiky proudění (2010/30 / EC)	20,8
Účinnost filtrování mastnot (2010/30 / EC)	71,4 %
Třída účinnosti osvětlení (2010/30 / EC)	65,5
Úroveň hluchnosti s boost pozicí	N/A
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (StandBy mód) (2010/30 / ES)	N/A
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Off mód) - NEW (2010/30 / ES)	N/A

